

TKS OV MM

Temperierkupplungs-Stecker ohne Ventil

Eigenschaften

Anschluss 1 Schlauchanschluss

Werkstoff Messing



Bestellhinweise

Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Artikel

| Bezeichnung | DN* | Schlauchanschluss (mm) | Steckermaß (mm) | Betriebsdruck (bar) | SF gek.* | Temp. Mineralöl min. (°C) | Temp. Mineralöl max. (°C) |
|-----------------|-----|---------------------------|--------------------|------------------------|----------|------------------------------|------------------------------|
| TKS 09 OV 06 MM | 6 | 6 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKS 09 OV 09 MM | 10 | 9 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKS 13 OV 09 MM | 10 | 9 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKS 13 OV 13 MM | 12 | 13 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKS 19 OV 13 MM | 12 | 13 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKS 19 OV 19 MM | 19 | 19 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt