

# PA 500 AOL VA

Pressarmatur, DKOL

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Einsatzbereich** Pressarmatur für HD 500 Schläuche

**Anschluss 1** metrisches Muttergewinde

**Dichtform 1** 24° Außenkonus mit O-Ring

**Kürzel** DKOL

**Norm** ISO 8434-1

**Einbindung** mit Ausreißsicherung (Interlock)

**Lieferumfang** Pressnippel + Pressfassung

**Werkstoff** Edelstahl



## Bestellhinweise

Dichtungen aus NBR

FPM (Viton) auf Anfrage

## Artikel

| Bezeichnung   | DN | Size | Zoll   | für Rohr-Außen-Ø<br>(mm) | S1 | OR         |
|---------------|----|------|--------|--------------------------|----|------------|
| PA 520 AOL VA | 19 | 12   | 3/4"   | 22                       | 36 | 20,0 x 2,0 |
| PA 525 AOL VA | 25 | 16   | 1"     | 28                       | 41 | 26,0 x 2,0 |
| PA 532 AOL VA | 31 | 20   | 1.1/4" | 35                       | 50 | 32,0 x 2,5 |
| PA 540 AOL VA | 38 | 24   | 1.1/2" | 42                       | 60 | 38,0 x 2,5 |

## Produktvarianten

PA 500 AOL A Pressarmatur, DKOL, Stahl