
## PA 500 AOS VA

Pressarmatur, DKOS



Eigenschaften					
Einsatzbereich	Pressarmatur für HD 500 Schläuche				
Anschluss 1	metrisches Muttergewinde				
Dichtform 1	24° Außenkonus mit O-Ring				
Kürzel	DKOS				
Norm	ISO 8434-1				
Einbindung	mit Ausreißsicherung (Interlock)				
Lieferumfang	Pressnippel + Pressfassung				
Werkstoff	Edelstahl				





## **Bestellhinweise**

Dichtungen aus NBR FPM (Viton) auf Anfrage

Artikel							
Bezeichnung	DN	Size	Zoll	G1	für Rohr-Außen-Ø	S1	OR
PA 520 AOS 16 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	36	16,0 x 2,5
PA 520 AOS VA	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	46	20,0 x 2,5
PA 525 AOS 20 VA	25	16	1"	M 36 x 2	25	46	20,0 x 2,5
PA 525 AOS VA	25	16	1"	M 42 x 2	30	50	25,0 x 2,5
PA 532 AOS VA	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	60	33,0 x 2,5
PA 540 AOS VA	38	24	1.1/2"	M 68 x 2	50	80	38,0 x 2,5

## Produktvarianten

PA 500 AOS A Pressarmatur, DKOS, Stahl