
## PA 500 SF 45 VA

Pressarmatur, SFL W45°



Eigenschaften					
Einsatzbereich	Pressarmatur für HD 500 Schläuche				
Anschluss 1	SAE-Flanschanschluss 3000 PSI				
Dichtform 1	flachdichtend mit SF-O-Ring				
Kürzel	SFL				
Norm	SAE J518 ISO 6162-1				
Einbindung	mit Ausreißsicherung (Interlock)				
Lieferumfang	Pressnippel + Pressfassung				
Werkstoff	Edelstahl				





## **Bestellhinweise**

Dichtungen aus NBR FPM (Viton) auf Anfrage

Artikel								
Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Flanschgröße	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)	
PA 520 SF 45 VA	19	12	3/4"	3/4"	38,1	6,7	38,0	
PA 520 SF 25 45 VA	19	12	3/4"	1"	44,5	8,0	39,5	
PA 525 SF 45 VA	25	16	1"	1"	44,5	8,0	39,0	
PA 525 SF 32 45 VA	25	16	1"	1.1/4"	50,8	8,0	44,0	
PA 532 SF 45 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,0	45,0	
PA 532 SF 40 45 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	60,3	8,0	46,0	
PA 540 SF 45 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	60,3	8,0	49,0	
PA 540 SF 50 45 VA	38	24	1.1/2"	2"	71,4	9,5	60,0	
PA 550 SF 45 VA	51	32	2"	2"	71,4	9,5	65,0	

## Produktvarianten

PA 500 SF 45 A Pressarmatur, SFL W45°, Stahl