

PA 500 SF VA

Pressarmatur, SFL

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

Einsatzbereich	Pressarmatur für HD 500 Schläuche
Anschluss 1	SAE-Flanschanschluss 3000 PSI
Dichtform 1	flachdichtend mit SF-O-Ring
Kürzel	SFL
Norm	SAE J518 ISO 6162-1
Einbindung	mit Ausreißsicherung (Interlock)
Lieferumfang	Pressnippel + Pressfassung
Werkstoff	Edelstahl



Bestellhinweise

Dichtungen aus NBR

FPM (Viton) auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Flanschgröße	D (mm)	H (mm)
PA 520 SF VA	19	12	3/4"	3/4"	38,1	6,7
PA 520 SF 25 VA	19	12	3/4"	1"	44,5	8,0
PA 525 SF VA	25	16	1"	1"	44,5	8,0
PA 525 SF 32 VA	25	16	1"	1 1/4"	50,8	8,0
PA 532 SF VA	31	20	1 1/4"	1 1/4"	50,8	8,0
PA 532 SF 40 VA	31	20	1 1/4"	1 1/2"	60,3	8,0
PA 540 SF VA	38	24	1 1/2"	1 1/2"	60,3	8,0
PA 540 SF 50 VA	38	24	1 1/2"	2"	60,3	8,0
PA 550 SF VA	51	32	2"	2"	71,4	9,5

Produktvarianten

PA 500 SF A Pressarmatur, SFL, Stahl