
## **PA 500 SF6 VA**

Pressarmatur, SFS



Eigenschaften				
Einsatzbereich	Pressarmatur für HD 500 Schläuche			
Anschluss 1	SAE-Flanschanschluss 6000 PSI			
Dichtform 1	flachdichtend mit SF-O-Ring			
Kürzel	SFS			
Norm	SAE J518 ISO 6162-2			
Einbindung	mit Ausreißsicherung (Interlock)			
Lieferumfang	Pressnippel + Pressfassung			
Werkstoff	Edelstahl			





## **Bestellhinweise**

Dichtungen aus NBR FPM (Viton) auf Anfrage

Artikel							
Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Flanschgröße	D (mm)	H (mm)	
PA 520 SF6 VA	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8	
PA 520 SF6 25 VA	19	12	3/4"	1"	47,6	9,5	
PA 525 SF6 VA	25	16	1"	1"	47,6	9,5	
PA 525 SF6 32 VA	25	16	1"	1.1/4"	54,0	10,3	
PA 532 SF6 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	54,0	10,3	
PA 532 SF6 40 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	63,5	12,6	
PA 540 SF6 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	63,5	12,6	
PA 540 SF6 50 VA	38	24	1.1/2"	2"	79,4	12,6	
PA 550 SF6 VA	51	32	2"	2"	79,4	12,6	

## Produktvarianten

PA 500 SF6 A Pressarmatur, SFS, Stahl