

# PA 500 SF6 VA

Pressarmatur, SFS

**HANSA****FLEX**

## Eigenschaften

Einsatzbereich	Pressarmatur für HD 500 Schläuche
Anschluss 1	SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
Dichtform 1	flachdichtend mit SF-O-Ring
Kürzel	SFS
Norm	SAE J518 ISO 6162-2
Einbindung	mit Ausreißsicherung (Interlock)
Lieferumfang	Pressnippel + Pressfassung
Werkstoff	Edelstahl



## Bestellhinweise

Dichtungen aus NBR

FPM (Viton) auf Anfrage

## Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Flanschgröße	D (mm)	H (mm)
<b>PA 520 SF6 VA</b>	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8
<b>PA 520 SF6 25 VA</b>	19	12	3/4"	1"	47,6	9,5
<b>PA 525 SF6 VA</b>	25	16	1"	1"	47,6	9,5
<b>PA 525 SF6 32 VA</b>	25	16	1"	1 1/4"	54,0	10,3
<b>PA 532 SF6 VA</b>	31	20	1 1/4"	1 1/4"	54,0	10,3
<b>PA 532 SF6 40 VA</b>	31	20	1 1/4"	1 1/2"	63,5	12,6
<b>PA 540 SF6 VA</b>	38	24	1 1/2"	1 1/2"	63,5	12,6
<b>PA 540 SF6 50 VA</b>	38	24	1 1/2"	2"	79,4	12,6
<b>PA 550 SF6 VA</b>	51	32	2"	2"	79,4	12,6

## Produktvarianten

**PA 500 SF6 A** Pressarmatur, SFS, Stahl