


# ND AFL 45

Stecknippel, DKL W45°

## Eigenschaften

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| <b>Anschluss 1</b> | metrisches Muttergewinde   |
| <b>Dichtform 1</b> | 24°/60° Universaldichtkopf |
| <b>Kürzel</b>      | DKL                        |
| <b>Werkstoff</b>   | Stahl                      |
| <b>Oberfläche</b>  | galvanisch beschichtet     |



## Hinweis

Unbeschädigte Nippel sind wiederverwendbar.

## Artikel

| Bezeichnung     | DN | Size | Zoll | G1         | für Rohr-Außen-Ø<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | S1 |
|-----------------|----|------|------|------------|--------------------------|------------|------------|----|
| ND 06 AFL 04 45 | 6  | 4    | 1/4" | M 12 x 1,5 | 6                        | 51,0       | 16,0       | 14 |
| ND 06 AFL 45    | 6  | 4    | 1/4" | M 14 x 1,5 | 8                        | 51,0       | 16,0       | 17 |
| ND 10 AFL 08 45 | 10 | 6    | 3/8" | M 16 x 1,5 | 10                       | 58,0       | 18,0       | 19 |
| ND 10 AFL 45    | 10 | 6    | 3/8" | M 18 x 1,5 | 12                       | 59,0       | 18,0       | 22 |
| ND 13 AFL 45    | 12 | 8    | 1/2" | M 22 x 1,5 | 15                       | 68,0       | 19,0       | 27 |
| ND 16 AFL 45    | 16 | 10   | 5/8" | M 26 x 1,5 | 18                       | 81,0       | 21,0       | 32 |
| ND 20 AFL 45    | 19 | 12   | 3/4" | M 30 x 2   | 22                       | 88,0       | 23,0       | 36 |
| ND 25 AFL 45    | 25 | 16   | 1"   | M 36 x 2   | 28                       | 105,0      | 30,0       | 41 |

## Zubehör

ND ASR GE, RO, BL Anschlagring für Stecknippel