


Eigenschaften						
Anschluss 1	metrisches Muttergewinde					
Dichtform 1	24°/60° Universaldichtkopf					
Kürzel	DKL					
Werkstoff	Stahl					
Oberfläche	galvanisch beschichtet					





Hinweis

Unbeschädigte Nippel sind wiederverwendbar.

Artikel										
Bezeichnung	DN	Size	Zoll	G1	für Rohr-Außen-Ø	L1 (mm)	L2 (mm)	S1		
ND 06 AFL 04 45	6	4	1/4"	M 12 x 1,5	6	51,0	16,0	14		
ND 06 AFL 45	6	4	1/4"	M 14 x 1,5	8	51,0	16,0	17		
ND 10 AFL 08 45	10	6	3/8"	M 16 x 1,5	10	58,0	18,0	19		
ND 10 AFL 45	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	12	59,0	18,0	22		
ND 13 AFL 45	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	15	68,0	19,0	27		
ND 16 AFL 45	16	10	5/8"	M 26 x 1,5	18	81,0	21,0	32		
ND 20 AFL 45	19	12	3/4"	M 30 x 2	22	88,0	23,0	36		
ND 25 AFL 45	25	16	1"	M 36 x 2	28	105,0	30,0	41		

Zubehör

ND ASR GE, RO, BL Anschlagring für Stecknippel