
## PA 500 AJF 45 A

Pressarmatur, ORFS W45°



| Eigenschaften  |                                   |  |  |  |  |  |
|----------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| Einsatzbereich | Pressarmatur für HD 500 Schläuche |  |  |  |  |  |
| Anschluss 1    | UN/UNF-Muttergewinde              |  |  |  |  |  |
| Dichtform 1    | flachdichtend                     |  |  |  |  |  |
| Kürzel         | ORFS                              |  |  |  |  |  |
| Norm           | ISO 8434-3                        |  |  |  |  |  |
| Einbindung     | mit Ausreißsicherung (Interlock)  |  |  |  |  |  |
| Lieferumfang   | Pressnippel + Pressfassung        |  |  |  |  |  |
| Werkstoff      | Stahl                             |  |  |  |  |  |
| Oberfläche     | galvanisch beschichtet            |  |  |  |  |  |





| Artikel         |    |      |        |                        |                 |            |            |    |  |  |
|-----------------|----|------|--------|------------------------|-----------------|------------|------------|----|--|--|
| Bezeichnung     | DN | Size | Zoll   | Betriebsdruck<br>(bar) | G1              | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | S1 |  |  |
| PA 720 AJF 45   | 19 | 12   | 3/4"   | 413,0                  | 1.3/16" -12 UN  | 133,0      | 26,5       | 36 |  |  |
| PA 725 AJF 45   | 25 | 16   | 1"     | 413,0                  | 1.7/16" -12 UN  | 160,5      | 31,0       | 41 |  |  |
| PA 532 AJF 45 A | 31 | 20   | 1.1/4" | 275,0                  | 1.11/16" -12 UN | 171,5      | 76,0       | 50 |  |  |
| PA 540 AJF 45 A | 38 | 24   | 1.1/2" | 275,0                  | 2" -12 UN       | 207,0      | 88,5       | 60 |  |  |