
PA 500 AJF 90 A

Pressarmatur, ORFS W90°



| Eigenschafte | en | | | | |
|----------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Einsatzbereich | Pressarmatur für HD 500 Schläuche | | | | |
| Anschluss 1 | UN/UNF-Muttergewinde | | | | |
| Dichtform 1 | flachdichtend | | | | |
| Kürzel | ORFS | | | | |
| Norm | ISO 8434-3 | | | | |
| Einbindung | mit Ausreißsicherung (Interlock) | | | | |
| Lieferumfang | Pressnippel + Pressfassung | | | | |
| Werkstoff | Stahl | | | | |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet | | | | |





| Artikel | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|------|--------|------------------------|-----------------|------------|------------|----|--|--|
| Bezeichnung | DN | Size | Zoll | Betriebsdruck (bar) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | | |
| PA 720 AJF 90 | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1.3/16" -12 UN | 126,0 | 56,0 | 36 | | |
| PA 725 AJF 90 | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1.7/16" -12 UN | 157,5 | 68,0 | 41 | | |
| PA 532 AJF 90 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 275,0 | 1.11/16" -12 UN | 178,0 | 34,0 | 50 | | |
| PA 540 AJF 90 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 275,0 | 2" -12 UN | 209,0 | 32,0 | 60 | | |