
PA 500 AOL 45 VA

Pressarmatur, DKOL W45°



Eigenschaften						
Einsatzbereich	Pressarmatur für HD 500 Schläuche					
Anschluss 1	metrisches Muttergewinde					
Dichtform 1	24° Außenkonus mit O-Ring					
Kürzel	DKOL					
Norm	ISO 8434-1					
Einbindung	mit Ausreißsicherung (Interlock)					
Lieferumfang	Pressnippel + Pressfassung					
Werkstoff	Edelstahl					





Bestellhinweise

Dichtungen aus NBR FPM (Viton) auf Anfrage

Artikel								
Bezeichnung	DN	Size	Zoll	G1	für Rohr-Außen-Ø	L2 (mm)	S1	OR
PA 520 AOL 45 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	22	-	36	20,0 x 2,0
PA 525 AOL 45 VA	25	16	1"	M 36 x 2	28	50,0	41	25,0 x 2,0
PA 532 AOL 45 VA	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	50,0	50	30,0 x 2,5
PA 540 AOL 45 VA	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	42	61,0	60	38,0 x 2,5

Produktvarianten
PA 500 AOL 45 A