
PA 500 AOS 90 A

Pressarmatur, DKOS W90°



Eigenschaften				
Einsatzbereich	Pressarmatur für HD 500 Schläuche			
Anschluss 1	metrisches Muttergewinde			
Dichtform 1	24° Außenkonus mit O-Ring			
Kürzel	DKOS			
Norm	ISO 8434-1			
Einbindung	mit Ausreißsicherung (Interlock)			
Lieferumfang	Pressnippel + Pressfassung			
Werkstoff	Stahl			
Oberfläche	galvanisch beschichtet			





Artikel									
Bezeichnung	DN	Size	Zoll	G1	für Rohr-Außen-Ø	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 720 AOS 16 90	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	125,5	57,5	36	17,5 x 2,5
PA 720 AOS 90	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	125,5	62,0	46	22,0 x 2,5
PA 720 AOS 25 90	19	12	3/4"	M 42 x 2	30	129,0	71,5	50	27,0 x 2,5
PA 725 AOS 20 90	25	16	1"	M 36 x 2	25	144,0	71,0	46	22,0 x 2,5
PA 725 AOS 90	25	16	1"	M 42 x 2	30	157,5	72,5	50	27,0 x 2,5
PA 725 AOS 32 90	25	16	1"	M 52 x 2	38	154,5	84,5	60	33,0 x 2,5
PA 532 AOS 25 90 A	31	20	1.1/4"	M 42 x 2	30	162,0	82,0	50	27,0 x 2,5
PA 532 AOS 90 A	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	182,0	91,0	60	33,0 x 2,5

Produktvarianten					
PA 500 AOS 90 VA	Pressarmatur, DKOS W90°, Edelstahl				