

# PA 500 AOS A H

Pressarmatur, DKOS

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Einsatzbereich** Pressarmatur für HD 500 Schläuche

**Anschluss 1** metrisches Muttergewinde

**Dichtform 1** 24° Außenkonus mit O-Ring

**Kürzel** DKOS

**Norm** ISO 8434-1

**Einbindung** mit Ausreißsicherung (Interlock)

**Lieferumfang** Pressnippel + Pressfassung

**Zusatzmerkmal** für Hammerbetrieb

**Werkstoff** Stahl

**Oberfläche** galvanisch beschichtet



## Beschreibung

Verstärkte Ausführung für extreme Belastungen wie z. B. Hammereinsatz.

## Artikel

| Bezeichnung    | DN | Size | Zoll   | G1       | für Rohr-Außen-Ø<br>(mm) | L1<br>(mm) | S1 | OR         |
|----------------|----|------|--------|----------|--------------------------|------------|----|------------|
| PA 720 AOS H   | 19 | 12   | 3/4"   | M 36 x 2 | 25                       | 104,0      | 46 | 20,0 x 2,5 |
| PA 725 AOS H   | 25 | 16   | 1"     | M 42 x 2 | 30                       | 111,0      | 50 | 25,0 x 2,5 |
| PA 532 AOS A H | 31 | 20   | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38                       | 112,5      | 60 | 33,0 x 2,5 |