
PA 500 SF9 45 A

Pressarmatur, SFS-CAT W45°



Eigenschafte	en			
Einsatzbereich	Pressarmatur für HD 500 Schläuche			
Anschluss 1	SAE-Flanschanschluss 6000 PSI			
Dichtform 1	flachdichtend mit SF-O-Ring			
Kürzel	SFS-CAT			
geeignet für	Caterpillar			
Einbindung	mit Ausreißsicherung (Interlock)			
Lieferumfang	Pressnippel + Pressfassung			
Werkstoff	Stahl			
Oberfläche	galvanisch beschichtet			





Burnella Company	DM	0.	u	EL 1 "0	<u> </u>			1.0
Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Flanschgröße	D (1999)	H (*****)	L1	L2
	4.0	4.0	0/48	0/4#	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
PA 720 SF9 45	19	12	3/4"	3/4"	41,3	14,2	139,0	34,0
PA 720 SF9 25 45	19	12	3/4"	1"	47,6	14,2	143,0	37,5
PA 725 SF9 20 45	25	16	1"	3/4"	41,3	14,2	157,0	35,0
PA 725 SF9 45	25	16	1"	1"	47,6	14,2	167,0	36,5
PA 725 SF9 32 45	25	16	1"	1.1/4"	54,0	14,2	172,0	41,5
PA 532 SF9 25 45 A	31	20	1.1/4"	1"	47,6	14,0	174,0	39,5
PA 532 SF9 45 A	31	20	1.1/4"	1.1/4"	54,0	14,0	194,0	44,5
PA 532 SF9 40 45 A	31	20	1.1/4"	1.1/2"	63,5	14,0	198,0	48,5
PA 540 SF9 32 45 A	38	24	1.1/2"	1.1/4"	54,0	14,0	205,5	47,0
PA 540 SF9 45 A	38	24	1.1/2"	1.1/2"	63,5	14,0	226,0	51,0