

PA 700 AOB 45

Pressarmatur, DKOR W45°

Eigenschaften

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Einsatzbereich | Pressarmatur für HD 700 Schläuche |
| Anschluss 1 | BSP-Muttergewinde |
| Dichtform 1 | 60° Außenkonus mit O-Ring |
| Kürzel | DKOR |
| Norm | ISO 8434-6 BS 5200 |
| Einbindung | mit Ausreißsicherung (Interlock) |
| Lieferumfang | Pressnippel + Pressfassung |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet |



Artikel

| Bezeichnung | DN | Size | Zoll | Betriebsdruck (bar) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | OR |
|---------------|----|------|--------|------------------------|--------------|------------|------------|----|------------|
| PA 720 AOB 45 | 19 | 12 | 3/4" | 420,0 | G 3/4" -14 | 140,0 | 34,5 | 32 | 17,1 x 1,6 |
| PA 725 AOB 45 | 25 | 16 | 1" | 420,0 | G 1" -11 | 169,5 | 39,0 | 41 | 22,1 x 1,6 |
| PA 732 AOB 45 | 31 | 20 | 1.1/4" | 420,0 | G 1.1/4" -11 | 201,0 | 51,5 | 50 | 29,1 x 1,6 |
| PA 740 AOB 45 | 38 | 24 | 1.1/2" | 420,0 | G 1.1/2" -11 | 235,0 | 60,0 | 60 | 35,1 x 1,6 |

Produktvarianten

| | |
|------------------|------------------------------------|
| PA 700 AOB 45 VA | Pressarmatur, DKOR W45°, Edelstahl |
|------------------|------------------------------------|