

# PA 700 AOS VA

Pressarmatur, DKOS

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Einsatzbereich** Pressarmatur für HD 700 Schläuche

**Anschluss 1** metrisches Muttergewinde

**Dichtform 1** 24° Außenkonus mit O-Ring


**Kürzel** DKOS

**Norm** ISO 8434-1

**Einbindung** mit Ausreißsicherung (Interlock)

**Lieferumfang** Pressnippel + Pressfassung

**Werkstoff** Edelstahl



## Bestellhinweise

Dichtungen aus NBR

FPM (Viton) auf Anfrage

## Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	G1	für Rohr-Außen-Ø (mm)	S1	OR
PA 720 AOS 16 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	36	16,0 x 2,5
PA 720 AOS VA	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	46	20,0 x 2,5
PA 725 AOS 20 VA	25	16	1"	M 36 x 2	25	46	20,0 x 2,5
PA 725 AOS VA	25	16	1"	M 42 x 2	30	50	25,0 x 2,5
PA 732 AOS VA	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	60	33,0 x 2,5
PA 740 AOS VA	38	24	1.1/2"	M 68 x 2	50	80	38,0 x 2,0

## Produktvarianten

PA 700 AOS Pressarmatur, DKOS, Stahl