


Eigenschaften						
Einsatzbereich	Pressarmatur für HD 700 Schläuche					
Anschluss 1	SAE-Flanschanschluss 3000 PSI					
Dichtform 1	flachdichtend mit SF-O-Ring					
Kürzel	SFL					
Norm	SAE J518 ISO 6162-1					
Einbindung	mit Ausreißsicherung (Interlock)					
Lieferumfang	Pressnippel + Pressfassung					
Werkstoff	Stahl					
Oberfläche	galvanisch beschichtet					





DN	Size	Zoll	Flanschgröße	Betriebsdruck	D	Н	L1	L2
				(bar)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
12	8	1/2"	1/2"	350,0	30,2	6,7	94,5	22,5
12	8	1/2"	3/4"	350,0	38,1	6,7	126,0	26,5
19	12	3/4"	3/4"	350,0	38,1	6,8	132,5	27,5
19	12	3/4"	1"	320,0	44,5	8,1	134,5	29,5
25	16	1"	3/4"	320,0	38,1	6,8	153,0	30,0
25	16	1"	1"	320,0	44,5	8,1	159,0	28,5
25	16	1"	1.1/4"	280,0	50,8	8,1	161,0	30,5
31	20	1.1/4"	1"	280,0	44,5	8,0	170,5	35,0
31	20	1.1/4"	1.1/4"	280,0	50,8	8,0	181,5	41,5
31	20	1.1/4"	1.1/2"	210,0	60,3	8,0	188,0	43,5
38	24	1.1/2"	1.1/4"	210,0	50,8	8,1	199,5	42,0
38	24	1.1/2"	1.1/2"	210,0	60,3	8,1	212,5	41,5
38	24	1.1/2"	2"	210,0	71,4	9,6	233,5	58,5
	12 12 19 19 25 25 25 31 31 31 38 38	12 8 12 8 19 12 19 12 25 16 25 16 25 16 31 20 31 20 31 20 38 24 38 24	12 8 1/2" 12 8 1/2" 19 12 3/4" 19 12 3/4" 25 16 1" 25 16 1" 25 16 1" 31 20 1.1/4" 31 20 1.1/4" 31 20 1.1/4" 38 24 1.1/2"	12 8 1/2" 1/2" 12 8 1/2" 3/4" 19 12 3/4" 3/4" 19 12 3/4" 1" 25 16 1" 3/4" 25 16 1" 1" 25 16 1" 1.1/4" 31 20 1.1/4" 1" 31 20 1.1/4" 1.1/2" 31 20 1.1/4" 1.1/2" 38 24 1.1/2" 1.1/4" 38 24 1.1/2" 1.1/2"	12 8 1/2" 1/2" 350,0 12 8 1/2" 3/4" 350,0 19 12 3/4" 3/4" 350,0 19 12 3/4" 1" 320,0 25 16 1" 1" 320,0 25 16 1" 1" 320,0 25 16 1" 1.1/4" 280,0 31 20 1.1/4" 1" 280,0 31 20 1.1/4" 1.1/4" 280,0 31 20 1.1/4" 1.1/2" 210,0 38 24 1.1/2" 1.1/4" 210,0 38 24 1.1/2" 1.1/2" 210,0	12 8 1/2" 1/2" 350,0 30,2 12 8 1/2" 3/4" 350,0 38,1 19 12 3/4" 3/4" 350,0 38,1 19 12 3/4" 1" 320,0 44,5 25 16 1" 3/4" 320,0 38,1 25 16 1" 1" 320,0 44,5 25 16 1" 1.1/4" 280,0 50,8 31 20 1.1/4" 1" 280,0 50,8 31 20 1.1/4" 1.1/4" 280,0 50,8 31 20 1.1/4" 1.1/2" 210,0 60,3 38 24 1.1/2" 1.1/4" 210,0 50,8 38 24 1.1/2" 1.1/2" 210,0 60,3	12 8 1/2" 1/2" 350,0 30,2 6,7 12 8 1/2" 3/4" 350,0 38,1 6,7 19 12 3/4" 3/4" 350,0 38,1 6,8 19 12 3/4" 1" 320,0 44,5 8,1 25 16 1" 3/4" 320,0 38,1 6,8 25 16 1" 1" 320,0 44,5 8,1 25 16 1" 1" 320,0 44,5 8,1 25 16 1" 1.1/4" 280,0 50,8 8,1 31 20 1.1/4" 1" 280,0 50,8 8,0 31 20 1.1/4" 1.1/2" 210,0 60,3 8,0 38 24 1.1/2" 1.1/4" 210,0 60,3 8,1 38 24 1.1/2" 1.1/2" 210,0 60,3 8,1	(bar) (mm) (mm) (mm) 12 8 1/2" 1/2" 350,0 30,2 6,7 94,5 12 8 1/2" 3/4" 350,0 38,1 6,7 126,0 19 12 3/4" 3/4" 350,0 38,1 6,8 132,5 19 12 3/4" 1" 320,0 44,5 8,1 134,5 25 16 1" 3/4" 320,0 38,1 6,8 153,0 25 16 1" 1" 320,0 38,1 6,8 153,0 25 16 1" 1" 320,0 38,1 6,8 153,0 25 16 1" 1" 320,0 50,8 8,1 159,0 25 16 1" 1.1/4" 280,0 50,8 8,1 161,0 31 20 1.1/4" 1.1/4" 280,0 50,8 8,0 181,5 31

Produktvarianten

PA 700 SF 45 VA Pressarmatur, SFL W45°, Edelstahl