
PA 700 SF 45 VA

Pressarmatur, SFL W45°



Eigenschaften				
Einsatzbereich	Pressarmatur für HD 700 Schläuche			
Anschluss 1	SAE-Flanschanschluss 3000 PSI			
Dichtform 1	flachdichtend mit SF-O-Ring			
Kürzel	SFL			
Norm	SAE J518 ISO 6162-1			
Einbindung	mit Ausreißsicherung (Interlock)			
Lieferumfang	Pressnippel + Pressfassung			
Werkstoff	Edelstahl			





Bestellhinweise

Dichtungen aus NBR FPM (Viton) auf Anfrage

Artikel							
Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Flanschgröße	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF 45 VA	19	12	3/4"	3/4"	38,1	6,7	38,0
PA 732 SF 45 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,0	45,0
PA 732 SF 40 45 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	60,3	8,0	46,0
PA 740 SF 45 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	60,3	8,0	49,0
PA 740 SF 50 45 VA	38	24	1.1/2"	2"	71,4	9,5	60,0

Produktvarianten				
PA 700 SF 45	Pressarmatur, SFL W45°, Stahl			