
PA 700 SF 90 VA

Pressarmatur, SFL W90°



Eigenschaften				
Einsatzbereich	Pressarmatur für HD 700 Schläuche			
Anschluss 1	SAE-Flanschanschluss 3000 PSI			
Dichtform 1	flachdichtend mit SF-O-Ring			
Kürzel	SFL			
Norm	SAE J518 ISO 6162-1			
Einbindung	mit Ausreißsicherung (Interlock)			
Lieferumfang	Pressnippel + Pressfassung			
Werkstoff	Edelstahl			





Bestellhinweise

Dichtungen aus NBR FPM (Viton) auf Anfrage

Artikel								
Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Flanschgröße	Betriebsdruck (bar)	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PA 732 SF 90 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	280,0	50,8	8,0	91,5
PA 732 SF 40 90 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	210,0	60,3	8,0	95,0
PA 740 SF 90 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	210,0	60,3	8,0	105,0
PA 740 SF 50 90 VA	38	24	1.1/2"	2"	210,0	71,4	9,5	121,0

Produktvarianten				
PA 700 SF 90	Pressarmatur, SFL W90°, Stahl			