

## Eigenschaften

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Einsatzbereich</b> | Pressarmatur für HD 700 Schläuche |
| <b>Anschluss 1</b>    | SAE-Flanschanschluss 6000 PSI     |
| <b>Dichtform 1</b>    | flachdichtend mit SF-O-Ring       |
| <b>Kürzel</b>         | SFS                               |
| <b>Norm</b>           | SAE J518<br>ISO 6162-2            |
| <b>Einbindung</b>     | mit Ausreißsicherung (Interlock)  |
| <b>Lieferumfang</b>   | Pressnippel + Pressfassung        |
| <b>Werkstoff</b>      | Stahl                             |
| <b>Oberfläche</b>     | galvanisch beschichtet            |



## Artikel

| Bezeichnung     | DN | Size | Zoll   | Flanschgröße | Betriebsdruck<br>(bar) | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) |
|-----------------|----|------|--------|--------------|------------------------|-----------|-----------|------------|
| PA 713 SF6      | 12 | 8    | 1/2"   | 1/2"         | 420,0                  | 31,8      | 7,7       | 90,4       |
| PA 713 SF6 20   | 12 | 8    | 1/2"   | 3/4"         | 420,0                  | 41,3      | 8,8       | 93,9       |
| PA 716 SF6 13   | 16 | 10   | 5/8"   | 1/2"         | 420,0                  | 31,8      | 7,7       | 108,0      |
| PA 716 SF6 20   | 16 | 10   | 5/8"   | 3/4"         | 420,0                  | 41,3      | 8,8       | 102,0      |
| PA 716 SF6 25   | 16 | 10   | 5/8"   | 1"           | 420,0                  | 47,6      | 9,5       | 103,0      |
| PA 720 SF6      | 19 | 12   | 3/4"   | 3/4"         | 420,0                  | 41,3      | 8,8       | 124,5      |
| PA 720 SF6 25   | 19 | 12   | 3/4"   | 1"           | 420,0                  | 47,6      | 9,6       | 129,0      |
| PA 725 SF6 20   | 25 | 16   | 1"     | 3/4"         | 420,0                  | 41,3      | 8,8       | 134,0      |
| PA 725 SF6      | 25 | 16   | 1"     | 1"           | 420,0                  | 47,6      | 9,6       | 146,5      |
| PA 725 SF6 32   | 25 | 16   | 1"     | 1.1/4"       | 420,0                  | 54,0      | 10,4      | 151,0      |
| PA 732 SF6 S    | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/4"       | 420,0                  | 54,0      | 10,3      | 147,6      |
| PA 732 SF6 25 S | 31 | 20   | 1.1/4" | 1"           | 420,0                  | 47,6      | 9,5       | 149,0      |
| PA 732 SF6 40 S | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/2"       | 420,0                  | 63,5      | 12,6      | 162,0      |
| PA 740 SF6 32   | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/4"       | 420,0                  | 54,0      | 10,4      | 162,0      |
| PA 740 SF6      | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/2"       | 420,0                  | 63,5      | 12,7      | 183,5      |
| PA 740 SF6 50   | 38 | 24   | 1.1/2" | 2"           | 420,0                  | 79,4      | 12,7      | 188,0      |
| PA 750 SF6      | 51 | 32   | 2"     | 2"           | 420,0                  | 79,4      | 12,6      | 233,0      |

## Produktvarianten

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| PA 700 SF6 VA | Pressarmatur, SFS, Edelstahl |
|---------------|------------------------------|