
## PA 700 SF6 90 VA

Pressarmatur, SFS W90°



Eigenschaften					
Einsatzbereich	Pressarmatur für HD 700 Schläuche				
Anschluss 1	SAE-Flanschanschluss 6000 PSI				
Dichtform 1	flachdichtend mit SF-O-Ring				
Kürzel	SFS				
Norm	SAE J518 ISO 6162-2				
Einbindung	mit Ausreißsicherung (Interlock)				
Lieferumfang	Pressnippel + Pressfassung				
Werkstoff	Edelstahl				





## **Bestellhinweise**

Dichtungen aus NBR FPM (Viton) auf Anfrage

Artikel								
Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Flanschgröße	Betriebsdruck (bar)	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF6 90 VA	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8	71,0
PA 725 SF6 90 VA	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,5	77,0
PA 732 SF6 90VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,3	93,5
PA 732 SF6 40 90 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	96,0
PA 740 SF6 90 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	107,0
PA 740 SF6 50 90 VA	38	24	1.1/2"	2"	420,0	79,4	12,6	121,5

## Produktvarianten

PA 600 SF6 90 Pressarmatur, SFS W90°, Stahl