


Eigenschaften				
Einsatzbereich	Pressnippel für HD 100- bis HD 400-, KP-, TE- Schläuche			
Anschluss 1	metrisches Muttergewinde			
Dichtform 1	60° Dichtkopf			
Kürzel	DKM			
Norm	DIN 3863			
Werkstoff	Stahl			
Oberfläche	galvanisch beschichtet			





Hinweis

Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Artikel							
Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Betriebsdruck (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PN 20 A	19	12	3/4"	63,0	M 30 x 1,5	65,5	36
PN 25 A	25	16	1"	63,0	M 38 x 1,5	75,5	46
PN 25 A 32	25	16	1"	63,0	M 45 x 1,5	76,0	50
PN 32 A	31	20	1.1/4"	63,0	M 45 x 1,5	85,0	50
PN 40 A	38	24	1.1/2"	63,0	M 52 x 1,5	89,0	60
PN 50 A	51	32	2"	40,0	M 65 x 2	107,0	75
PN 60 A	60	40	2.3/8"	40,0	M 78 x 2	112,0	90

Produktvarianten						
PN A VA	Pressnippel, DKM, Edelstahl					