
# PN AFS
Pressnippel, DKS

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich** | Pressnippel für HD 100- bis HD 400-, KP-, TE-Schläuche |
| **Anschluss 1** | metrisches Muttergewinde |
| **Dichtform 1** | 24°/60° Universaldichtkopf |
| **Kürzel** | DKS |
| **Baureihe** | schwer |
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Oberfläche** | galvanisch beschichtet |






## Hinweis
Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

## Artikel

| Bezeichnung | DN | Size | Zoll | Betriebsdruck (bar) | G1 | für Rohr-Außen-Ø (mm) | L1 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PN 04 AFS 03** | 5 | 3 | 3/16" | 630,0 | M 14 x 1,5 | 6 | 44,5 | 17 |
| **PN 04 AFS** | 5 | 3 | 3/16" | 630,0 | M 16 x 1,5 | 8 | 44,5 | 19 |
| **PN 06 AFS 04** | 6 | 4 | 1/4" | 630,0 | M 16 x 1,5 | 8 | 51,5 | 19 |
| **PN 06 AFS** | 6 | 4 | 1/4" | 630,0 | M 18 x 1,5 | 10 | 52,5 | 22 |
| **PN 08 AFS 06** | 8 | 5 | 5/16" | 630,0 | M 18 x 1,5 | 10 | 52,5 | 22 |
| **PN 08 AFS** | 8 | 5 | 5/16" | 630,0 | M 20 x 1,5 | 12 | 52,5 | 24 |
| **PN 10 AFS 08** | 10 | 6 | 3/8" | 630,0 | M 20 x 1,5 | 12 | 54,0 | 24 |
| **PN 10 AFS** | 10 | 6 | 3/8" | 630,0 | M 22 x 1,5 | 14 | 57,0 | 27 |
| **PN 13 AFS** | 12 | 8 | 1/2" | 400,0 | M 24 x 1,5 | 16 | 58,0 | 30 |
| **PN 16 AFS** | 16 | 10 | 5/8" | 400,0 | M 30 x 2 | 20 | 66,0 | 36 |
| **PN 20 AFS** | 19 | 12 | 3/4" | 400,0 | M 36 x 2 | 25 | 75,5 | 46 |
| **PN 25 AFS** | 25 | 16 | 1" | 250,0 | M 42 x 2 | 30 | 85,5 | 50 |
| **PN 32 AFS** | 31 | 20 | 1.1/4" | 250,0 | M 52 x 2 | 38 | 98,0 | 60 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*