

# PN FS 45 VA

Pressnippel, BES W45°

## Eigenschaften

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Einsatzbereich</b> | Pressnippel für HD 100- bis HD 400-, KP-, TE-Schläuche |
| <b>Anschluss 1</b>    | Rohrstutzen  |
| <b>Dichtform 1</b>    | Schneidringanschluss                                   |
| <b>Kürzel</b>         | BES  |
| <b>Norm</b>           | ISO 8434-1   |
| <b>Baureihe</b>       | schwer   |
| <b>Werkstoff</b>      | Edelstahl  |



## Hinweis

Die Schneidring-Endmontage muss im gehärteten Vormontagegestutzen (VOM...) erfolgen.

Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Nicht bei Neukonstruktionen einsetzen; wir empfehlen: PN...AOS...45 VA.

## Artikel

| Bezeichnung       | DN | Size | Zoll   | D2<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|-------------------|----|------|--------|------------|------------|
| PN 06 FS 03 45 VA | 6  | 4    | 1/4"   | 6,0        | 22,0       |
| PN 06 FS 04 45 VA | 6  | 4    | 1/4"   | 8,0        | 22,0       |
| PN 06 FS 45 VA    | 6  | 4    | 1/4"   | 10,0       | 22,5       |
| PN 08 FS 06 45 VA | 8  | 5    | 5/16"  | 10,0       | 25,0       |
| PN 08 FS 45 VA    | 8  | 5    | 5/16"  | 12,0       | 24,0       |
| PN 10 FS 06 45 VA | 10 | 6    | 3/8"   | 10,0       | 25,0       |
| PN 10 FS 08 45 VA | 10 | 6    | 3/8"   | 12,0       | 45,0       |
| PN 10 FS 45 VA    | 10 | 6    | 3/8"   | 14,0       | -          |
| PN 13 FS 45 VA    | 12 | 8    | 1/2"   | 16,0       | 32,0       |
| PN 16 FS 45 VA    | 16 | 10   | 5/8"   | 20,0       | 31,0       |
| PN 20 FS 45 VA    | 19 | 12   | 3/4"   | 25,0       | 42,0       |
| PN 25 FS 45 VA    | 25 | 16   | 1"     | 30,0       | -          |
| PN 32 FS 45 VA    | 31 | 20   | 1.1/4" | 38,0       | -          |

## Produktvarianten

PN FS 45 Pressnippel, BES W45°, Stahl