
## PN FS 90 VA

Pressnippel, BES W90°



Eigenschaften					
Einsatzbereich	Pressnippel für HD 100- bis HD 400-, KP-, TE- Schläuche				
Anschluss 1	Rohrstutzen				
Dichtform 1	Schneidringanschluss				
Kürzel	BES				
Norm	ISO 8434-1				
Baureihe	schwer				
Werkstoff	Edelstahl				





## Hinweis

 $\label{thm:problem} \mbox{Die Schneidring-Endmontage muss im geh\"{a}rteten Vormontagestutzen (VOM...) erfolgen.}$ 

Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Nicht bei Neukonstruktionen einsetzen; wir empfehlen: PN...AOS...90 VA.

Artikel					
Bezeichnung	DN	Size	Zoll	D2 (mm)	L2 (mm)
PN 06 FS 03 90 VA	6	4	1/4"	6,0	32,5
PN 06 FS 04 90 VA	6	4	1/4"	8,0	38,5
PN 06 FS 90 VA	6	4	1/4"	10,0	40,0
PN 08 FS 06 90 VA	8	5	5/16"	10,0	41,5
PN 08 FS 90 VA	8	5	5/16"	12,0	45,0
PN 10 FS 06 90 VA	10	6	3/8"	10,0	41,5
PN 10 FS 08 90 VA	10	6	3/8"	12,0	45,0
PN 10 FS 90 VA	10	6	3/8"	14,0	-
PN 13 FS 90 VA	12	8	1/2"	16,0	58,5
PN 16 FS 90 VA	16	10	5/8"	20,0	66,0
PN 20 FS 90 VA	19	12	3/4"	25,0	84,0
PN 25 FS 90 VA	25	16	1"	30,0	-
PN 32 FS 90 VA	31	20	1.1/4"	38,0	-

## Produktvarianten

PN FS 90 Pressnippel, BES W90°, Stahl