


Eigenschafte	en
Einsatzbereich	Pressnippel für HD 100- bis HD 400-, KP-, TE- Schläuche
Anschluss 1	SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
Dichtform 1	flachdichtend mit SF-O-Ring
Kürzel	SFS-CAT
geeignet für	Caterpillar
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet





## Hinweis

Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Artikel										
Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Flanschgröße	Betriebsdruck (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)		
PN 20 SF9	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	14,6	110,0		
PN 20 SF9 25	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	14,6	114,5		
PN 25 SF9	25	16	1"	1"	420,0	47,6	14,6	127,0		
PN 25 SF9 32	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	14,6	131,5		
PN 32 SF9	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	14,6	143,5		
PN 32 SF9 40	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	14,6	148,0		
PN 40 SF9	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	14,6	156,0		