


Eigenschaften							
Einsatzbereich	Pressnippel für HD 100- bis HD 400-, KP-, TE- Schläuche						
Anschluss 1	SAE-Flanschanschluss 6000 PSI						
Dichtform 1	flachdichtend mit SF-O-Ring						
Kürzel	SFS-CAT						
geeignet für	Caterpillar						
Werkstoff	Stahl						
Oberfläche	galvanisch beschichtet						





## Hinweis

Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Artikel										
Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Flanschgröße	Betriebsdruck (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	
PN 20 SF9 45	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	14,6	114,0	34,5	
PN 20 SF9 25 45	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	14,6	118,0	38,5	
PN 25 SF9 45	25	16	1"	1"	420,0	47,6	14,6	140,5	38,5	
PN 25 SF9 32 45	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	14,6	145,0	43,0	
PN 32 SF9 45	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	14,6	167,0	47,0	
PN 32 SF9 40 45	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	14,6	171,0	51,5	
PN 40 SF9 45	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	14,6	191,0	53,0	