


Eigenschafte	ften				
Einsatzbereich	Pressnippel für HD 100- bis HD 400-, KP-, TE- Schläuche				
Anschluss 1	Steck - O - Anschluss				
Werkstoff	Stahl				
Oberfläche	galvanisch beschichtet				
Norm	DIN 20043				





## Hinweis

Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

## **Beschreibung**

Selbstausrichtend zur Vermeidung von Torsionsspannungen.

Artikel					
Bezeichnung	DN	Size	Zoll	L1 (mm)	OR
PN 06 SO	6	4	1/4"	63,5	6,0 x 2,0
PN 10 SO	10	6	3/8"	65,5	10,0 x 2,0
PN 13 SO	12	8	1/2"	67,0	13,2 x 2,5
PN 16 SO	16	10	5/8"	71,5	16,0 x 2,5
PN 20 SO	19	12	3/4"	78,5	19,0 x 2,5
PN 25 SO	25	16	1"	92,5	25,0 x 2,5
PN 32 SO	31	20	1.1/4"	102,0	33,0 x 2,5
PN 40 SO	38	24	1.1/2"	110,5	40,0 x 3,0
PN 50 SO	51	32	2"	126,0	49,0 x 3,0