

## Eigenschaften

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Einsatzbereich</b> | Pressnippel für HD 100- bis HD 400-, KP-, TE-Schläuche |
| <b>Anschluss 1</b>    | WEO-Stecker  |
| <b>Dichtform 1</b>    | O-Ring-gedichteter Zapfen                              |
| <b>Werkstoff</b>      | Stahl  |
| <b>Oberfläche</b>     | galvanisch beschichtet                                 |



## Hinweis

Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

## Beschreibung

Selbstausrichtend zur Vermeidung von Torsionsspannungen.

## Artikel

| Bezeichnung    | DN | Size | Zoll  | Betriebsdruck | Baugröße | Ø D1 (mm) | L1 (mm) |
|----------------|----|------|-------|---------------|----------|-----------|---------|
| PN 04 WEO 10 S | 5  | 3    | 3/16" | PN 100        | 3/16"    | 10,0      | 54,5    |
| PN 06 WEO 10 S | 6  | 4    | 1/4"  | PN 350        | 1/4"     | 10,0      | 58,0    |
| PN 06 WEO 13 S | 6  | 4    | 1/4"  | PN 350        | 3/8"     | 13,0      | 61,0    |
| PN 08 WEO 13 S | 8  | 5    | 5/16" | PN 350        | 3/8"     | 13,0      | 61,9    |
| PN 10 WEO 13 S | 10 | 6    | 3/8"  | PN 350        | 3/8"     | 13,0      | 63,0    |
| PN 10 WEO 16 S | 10 | 6    | 3/8"  | PN 350        | 1/2"     | 16,0      | 63,0    |
| PN 13 WEO 16 S | 12 | 8    | 1/2"  | PN 350        | 1/2"     | 16,0      | 64,0    |
| PN 13 WEO 23 S | 12 | 8    | 1/2"  | PN 350        | 3/4"     | 23,0      | 73,5    |
| PN 16 WEO 23 S | 16 | 10   | 5/8"  | PN 350        | 3/4"     | 23,0      | 77,5    |
| PN 20 WEO 23 S | 19 | 12   | 3/4"  | PN 350        | 3/4"     | 23,0      | 82,0    |
| PN 25 WEO 30 S | 25 | 16   | 1"    | PN 250        | 1"       | 30,0      | 100,5   |

## Ersatzteile

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>WEO S DEMORING</b>   | WEO-Demontierring   |
| <b>WEO S M ANSCHLAG</b> | WEO-Montageanschlag |