

# PN WEO SB

Pressnippel, Buchse WEO-Steckanschluss

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Einsatzbereich</b> | Pressnippel für HD 100- bis HD 400-, KP-, TE-Schläuche |
| <b>Anschluss 1</b>    | Buchse   |
| <b>Dichtform 1</b>    | O-Ring-gedichtet                                       |
| <b>Werkstoff</b>      | Stahl  |
| <b>Oberfläche</b>     | galvanisch beschichtet                                 |



## Hinweis

Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

## Beschreibung

Selbstausrichrend zur Vermeidung von Torsionsspannungen.

## Artikel

| Bezeichnung     | DN | Size | Zoll | Betriebsdruck | Baugröße | Ø D1 (mm) | L1 (mm) | S1 |
|-----------------|----|------|------|---------------|----------|-----------|---------|----|
| PN 06 WEO 10 SB | 6  | 4    | 1/4" | PN 350        | 1/4"     | 10,0      | 62,0    | 19 |
| PN 10 WEO 13 SB | 10 | 6    | 3/8" | PN 350        | 3/8"     | 13,0      | 66,0    | 22 |
| PN 13 WEO 16 SB | 12 | 8    | 1/2" | PN 350        | 1/2"     | 16,0      | 67,0    | 27 |
| PN 20 WEO 23 SB | 19 | 12   | 3/4" | PN 350        | 3/4"     | 23,0      | 87,0    | 32 |
| PN 25 WEO 30 SB | 25 | 16   | 1"   | PN 250        | 1"       | 30,0      | 105,0   | 41 |

## Ersatzteile

WEO B DISA WEO-Dichtungssatz