
# SIN FL 90

Pressnippel, BEL W90°

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschluss 1** | Rohrstutzen |
| **Dichtform 1** | Schneidringanschluss |
| **Kürzel** | BEL |
| **Norm** | ISO 8434-1 |
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Oberfläche** | galvanisch beschichtet |






## Hinweis

Nicht bei Neukonstruktionen einsetzen; wir empfehlen: SIN...AFL...90.
Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.
Die Schneidring-Endmontage muss im gehärteten Vormontagestutzen (VOM...) erfolgen.

## Artikel

| Bezeichnung | DN | Size | Zoll | Ø D (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SIN 04 FL 90** | 4 | 3 | 3/16" | 6,0 | 6 | 46 | 30 |
| **SIN 06 FL 90** | 6 | 4 | 1/4" | 8,0 | 8 | 52 | 34 |
| **SIN 08 FL 90** | 8 | 5 | 5/16" | 10,0 | 10 | 58 | 40 |
| **SIN 10 FL 90** | 10 | 6 | 3/8" | 12,0 | 12 | 66 | 46 |
| **SIN 13 FL 90** | 12 | 8 | 1/2" | 15,0 | 15 | 79 | 57 |
| **SIN 16 FL 90** | 16 | 10 | 5/8" | 18,0 | 18 | 94 | 64 |

## Zusatzelemente

| | |
|---|---|
| **VOM** | Vormontagestutzen |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*