

# TR FL / TR FS

Einschlagnippel, BEL / BES

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Anschluss 1** Rohrstutzen


**Dichtform 1** Schneidringanschluss

**Kürzel** BEL / BES

**Norm** ISO 8434-1

**Werkstoff** Stahl

**Oberfläche** galvanisch beschichtet



## Hinweis

Die Schneidring-Endmontage muss im gehärteten Vormontagegestutzen (VOM...) erfolgen.

## Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Baureihe	D2 (mm)	L1 (mm)
TR 04 FL	5	3	3/16"	L	6	36
TR 06 FL	6	4	1/4"	L	8	38
TR 08 FL 06	8	5	5/16"	L	8	45
TR 08 FL	8	5	5/16"	L	10	47
TR 10 FL 08	10	6	3/8"	L	10	48
TR 10 FL	10	6	3/8"	L	12	47
TR 13 FL	12	8	1/2"	L	15	57
TR 16 FL	16	10	5/8"	L	18	57
TR 06 FS	6	4	1/4"	S	10	41
TR 08 FS	8	5	5/16"	S	12	47

## Zusatzelemente

**VOM** Vormontagegestutzen