


Eigenschaften			
Einsatzbereich	Durch die Sonderwellung geeignet für die Lebensmittel- und Chemie-Industrie		
Ausführung	ringförmig gewellt einwandig weit gewellt		
Eigenschaften	Schlauchleitung in Anlehnung an DIN 2827		
Schlauchwerkstoff	Edelstahl 1.4404		
Umflechtung	1 Umflechtung aus 1.4301		
Norm	DIN EN ISO 10380		
Temp. min.	-200 °C		
Temp. max.	550 °C		
Temp.	gilt nur für den Schlauch		
Zulassung	DVGW W543 Wasser Zulassung bis NW 32		





Hinweis

Bitte beachten Sie zu den Druckwerten die dynamischen und thermischen Abminderungsfaktoren.

Die aufgeführten Druckwerte beziehen sich nur auf die Schlauchware.

br>

Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

ш	

, (i (i)(O)						
Bezeichnung	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Toleranzen ID/AD	Biegeradius stat.	Biegeradius dyn.	Betriebsdruck 20°C (stat.)
FBA 006	6,20	11,40	0,30	23	110	140,0
FBA 008	8,50	15,20	0,30	28	130	115,0
FBA 010	10,40	17,80	0,30	32	150	100,0
FBA 013	12,40	20,20	0,40	39	165	80,0
FBA 016	15,40	24,10	0,40	50	195	63,0
FBA 020	20,30	29,90	0,40	60	225	50,0
FBA 025	25,40	36,40	0,40	73	260	40,0
FBA 032	32,30	45,40	0,50	90	300	40,0
FBA 040	40,20	54,40	0,50	115	340	32,0
FBA 050	50,00	67,30	0,60	140	390	32,0
FBA 065	64,90	83,40	0,70	175	460	25,0
FBA 080	79,60	102,60	0,80	240	660	23,0
FBA 100	101,50	129,50	0,80	290	750	15,0
FBA 125	126,00	155,00	1,00	340	1000	13,0
FBA 150	149,00	177,00	1,00	390	1250	11,0

Produktvarianten

FBO Metallschlauch, ohne Umflechtung