
# L AJ HJ

Aufschraub-Stutzen, L-Form

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschluss 1** | UN/UNF-Muttergewinde |
| **Dichtform 1** | 74° Innenkonus |
| **Anschluss 2 + 3** | UN/UNF-Außengewinde |
| **Dichtform 2 + 3** | 74° Außenkonus |
| **Bauart** | Aufschraub-Stutzen richtungseinstellbar |
| **Bauform** | L-Form |
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Oberfläche** | galvanisch beschichtet |






## Artikel

| Bezeichnung | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|
| **L AJ 04 HJ** | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 12 | 14 |
| **L AJ 05 HJ** | 1/2" -20 UNF | 1/2" -20 UNF | 13 | 17 |
| **L AJ 06 HJ** | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 14 | 19 |
| **L AJ 08 HJ** | 3/4" -16 UNF | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 |
| **L AJ 10 HJ** | 7/8" -14 UNF | 7/8" -14 UNF | 22 | 17 |
| **L AJ 12 HJ** | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 |
| **L AJ 14 HJ** | 1.3/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 33 | 36 |
| **L AJ 16 HJ** | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 33 | 41 |
| **L AJ 20 HJ** | 1.5/8" -12 UN | 1.5/8" -12 UN | 41 | 50 |
| **L AJ 24 HJ** | 1.7/8" -12 UN | 1.7/8" -12 UN | 48 | 60 |

SW, S1, S2 = Schlüsselweite

## Produktvarianten

| | |
|---|---|
| **L AJ HJ VA** | Aufschraub-Stutzen, L-Form, Edelstahl |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*