

L AJ HJ

Aufschraub-Stutzen, L-Form

HANSA FLEX

Eigenschaften

Anschluss 1	UN/UNF-Muttergewinde
Dichtform 1	74° Innenkonus
Anschluss 2 + 3	UN/UNF-Außengewinde
Dichtform 2 + 3	74° Außenkonus
Bauart	Aufschraub-Stutzen richtungseinstellbar
Bauform	L-Form
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



Artikel

Bezeichnung	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1
L AJ 04 HJ	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	12	14
L AJ 05 HJ	1/2" -20 UNF	1/2" -20 UNF	13	17
L AJ 06 HJ	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	19
L AJ 08 HJ	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22
L AJ 10 HJ	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	22	17
L AJ 12 HJ	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	27	32
L AJ 14 HJ	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	33	36
L AJ 16 HJ	1.5/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	33	41
L AJ 20 HJ	1.5/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	41	50
L AJ 24 HJ	1.7/8" -12 UN	1.7/8" -12 UN	48	60

SW, S1, S2 = Schlüsselweite

Produktvarianten

L AJ HJ VA Aufschraub-Stutzen, L-Form, Edelstahl