


Eigenschaften					
Anschluss 1	metrisches Außengewinde zylindrisch				
Dichtform 1	Gewindestutzen mit O-Ring + Kammerring				
Anschluss 2 + 3	BSP-Außengewinde zylindrisch				
Dichtform 2 + 3	60° Innenkonus				
Bauart	Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar				
Bauform	L-Form				
Werkstoff	Stahl				
Oberfläche	galvanisch beschichtet				





Artikel						
Bezeichnung	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR	
L HMOK 12 HB 02	M 12 x 1,5	G 1/8" -28	13	18	9,3 x 2,4	
L HMOK 12 HB 04	M 12 x 1,5	G 1/4" -19	14	18	9,3 x 2,4	
L HMOK 14 HB 04	M 14 x 1,5	G 1/4" -19	14	20	11,3 x 2,4	
L HMOK 14 HB 06	M 14 x 1,5	G 3/8" -19	19	20	11,3 x 2,4	
L HMOK 16 HB 04	M 16 x 1,5	G 1/4" -19	19	22	13,3 x 2,4	
L HMOK 16 HB 06	M 16 x 1,5	G 3/8" -19	19	22	13,3 x 2,4	
L HMOK 18 HB 06	M 18 x 1,5	G 3/8" -19	22	24	15,3 x 2,4	
L HMOK 18 HB 08	M 18 x 1,5	G 1/2" -14	22	24	15,3 x 2,4	
L HMOK 20 HB 08	M 20 x 1,5	G 1/2" -14	22	28	17,3 x 2,4	
L HMOK 22 HB 08	M 22 x 1,5	G 1/2" -14	22	28	19,3 x 2,4	
L HMOK 22 HB 12	M 22 x 1,5	G 3/4" -14	27	28	19,3 x 2,4	

SW, S1, S2 = Schlüsselweite

Ersa	tzteil	le

KAMMRING M Kammerring, metrisch