
L HROK HJ VA

Einschraub-Stutzen, L-Form

Eigenschaften

Anschluss 1	BSP-Außengewinde zylindrisch
Dichtform 1	Gewindestutzen mit O-Ring + Kammerring
Anschluss 2 + 3	UN/UNF-Außengewinde
Dichtform 2 + 3	74° Außenkonus
Bauart	Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar
Bauform	L-Form
Werkstoff	Edelstahl





Bestellhinweise

Dichtungen aus NBR
FPM (Viton) auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
L HROK 02 HJ 04 VA	G 1/8" -28	7/16" -20 UNF	11	14	8,00 x 2,00
L HROK 04 HJ 06 VA	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	14	19	10,77 x 2,62

SW, S1, S2 = Schlüsselweite

Produktvarianten

L HROK HJ	Einschraub-Stutzen, L-Form, Stahl

Ersatzteile

KAMMRING G	Kammerring, zoellig

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.