


# L IN HN

Einschraub-Stutzen, L-Form

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Anschluss 1</b>	NPT-Innengewinde
<b>Dichtform 1</b>	gewindedichtend
<b>Anschluss 2 + 3</b>	NPT-Außengewinde
<b>Dichtform 2 + 3</b>	gewindedichtend
<b>Bauart</b>	Einschraub-Stutzen
<b>Bauform</b>	L-Form
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet



## Artikel

Bezeichnung	G1	G2 + G3	SW (mm)
L IN 02 HN	1/8" -27 NPT	1/8" -27 NPT	14
L IN 04 HN	1/4" -18 NPT	1/4" -18 NPT	19
L IN 06 HN	3/8" -18 NPT	3/8" -18 NPT	22
L IN 08 HN	1/2" -14 NPT	1/2" -14 NPT	27
L IN 12 HN	3/4" -14 NPT	3/4" -14 NPT	33
L IN 16 HN	1" -11,5 NPT	1" -11,5 NPT	41
L IN 20 HN	1.1/4" -11,5 NPT	1.1/4" -11,5 NPT	48

SW = Schlüsselweite