


| Eigenschaften   |   |  |  |  |  |
|-----------------|---|--|--|--|--|
| Anschluss 1     | UN/UNF-Außengewinde                     |  |  |  |  |
| Dichtform 1     | Form F                                  |  |  |  |  |
| Anschluss 2 + 3 | ORFS-Außengewinde                       |  |  |  |  |
| Dichtform 2 + 3 | flachdichtend mit O-Ring                |  |  |  |  |
| Bauart          | Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar |  |  |  |  |
| Bauform         | L-Form                                  |  |  |  |  |
| Werkstoff       | Edelstahl                               |  |  |  |  |
|                 |   |  |  |  |  |





## **Bestellhinweise**

Dichtungen aus NBR FPM (Viton) auf Anfrage

| Artikel        |                |                |            |    |              |              |
|----------------|----------------|----------------|------------|----|--------------|--------------|
| Bezeichnung    | G1             | G2 + G3        | SW<br>(mm) | S1 | OR1          | OR2 + OR3    |
| L O 04 HJOF VA | 7/16" -20 UNF  | 9/16" -18 UNF  | 14         | 16 | 8,92 x 1,83  | 7,66 x 1,78  |
| L O 06 HJOF VA | 9/16" -18 UNF  | 11/16" -16 UN  | 19         | 19 | 11,89 x 1,98 | 9,25 x 1,78  |
| L O 08 HJOF VA | 3/4" -16 UNF   | 13/16" -16 UN  | 19         | 24 | 16,36 x 2,21 | 12,42 x 1,78 |
| L O 10 HJOF VA | 7/8" -14 UNF   | 1" -14 UNS     | 27         | 27 | 19,18 x 2,46 | 15,60 x 1,78 |
| L O 12 HJOF VA | 1.1/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 30         | 35 | 23,47 x 2,95 | 18,77 x 1,78 |
| L O 16 HJOF VA | 1.5/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN | 36         | 41 | 29,74 x 2,95 | 23,52 x 1,78 |

SW = Schlüsselweite

## Produktvarianten

L O HJOF Einschraub-Stutzen, L-Form, Stahl