
# T HB AB

Einschraub-Stutzen, T-Form

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschluss 1** | BSP-Außengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 1** | 60° Innenkonus |
| **Anschluss 2 + 3** | BSP-Muttergewinde |
| **Dichtform 2 + 3** | 60° Außenkonus |
| **Bauart** | Einschraub-Stutzen |
| **Bauform** | T-Form |
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Oberfläche** | galvanisch beschichtet |






## Artikel

| Bezeichnung | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S2 + S3 |
|---|---|---|---|---|
| **T HB 04 AB** | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 14 | 19 |
| **T HB 06 AB** | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 19 | 22 |
| **T HB 08 AB** | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 22 | 27 |
| **T HB 12 AB** | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 27 | 32 |
| **T HB 16 AB** | G 1" -11 | G 1" -11 | 33 | 41 |

SW, S1, S2 = Schlüsselweite

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*