


Eigenschaften		
Anschluss 1	BSPT-Außengewinde kegelig	
Dichtform 1	gewindedichtend	
Anschluss 2 + 3	UN/UNF-Außengewinde	
Dichtform 2 + 3	74° Außenkonus	
Bauart	Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar	
Bauform	T-Form	
Werkstoff	Stahl	
Oberfläche	galvanisch beschichtet	





C4	SW
Bezeichnung G1 G2 + G3	(mm)
T HRK 02 HJ 04 R 1/8" K 7/16" -20 UNF	11
T HRK 02 HJ 05 R 1/8" K 1/2" -20 UNF	13
T HRK 04 HJ R 1/4" K 7/16" -20 UNF	14
T HRK 04 HJ 05 R 1/4" K 1/2" -20 UNF	14
T HRK 04 HJ 06 R 1/4" K 9/16" -18 UNF	14
T HRK 06 HJ R 3/8" K 9/16" -18 UNF	19
T HRK 06 HJ 08 R 3/8" K 3/4" -16 UNF	19
T HRK 06 HJ 10 R 3/8" K 7/8" -14 UNF	19
T HRK 08 HJ R 1/2" K 3/4" -16 UNF	22
T HRK 08 HJ 10 R 1/2" K 7/8" -14 UNF	22
T HRK 08 HJ 12 R 1/2" K 1.1/16" -12 UN	27
T HRK 12 HJ R 3/4" K 1.1/16" -12 UN	27
T HRK 12 HJ 10 R 3/4" K 7/8" -14 UNF	27
T HRK 16 HJ R 1" K 1.5/16" -12 UN	33

SW = Schlüsselweite