

Eigenschaften

Anschluss 1 BSP-Innengewinde zylindrisch

Anschluss 2 UN/UNF-Muttergewinde

Dichtform 2 74° Innenkonus

Anschluss 3 UN/UNF-Außengewinde


Dichtform 3 74° Außenkonus

Bauart Adapter für Prüfanschluss

Bauform T-Form

Werkstoff Stahl

Oberfläche galvanisch beschichtet



Artikel

Bezeichnung	G1	G2 + G3	max. Betriebsdruck (bar)	SW (mm)	S1
T 04 IR AJ 05 HJ	G 1/4" -19	1/2" -20 UNF	420	36	17
T 04 IR AJ 08 HJ	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	350	36	22
T 04 IR AJ 10 HJ	G 1/4" -19	7/8" -14 UNF	350	36	27
T 04 IR AJ 12 HJ	G 1/4" -19	1.1/16" -12 UN	350	41	32
T 04 IR AJ 16 HJ	G 1/4" -19	1.5/16" -12 UN	250	46	38
T 04 IR AJ 20 HJ	G 1/4" -19	1.5/8" -12 UN	250	50	50
T 04 IR AJ 24 HJ	G 1/4" -19	1.7/8" -12 UN	170	60	60