


Eigenschaf	Eigenschaften				
Anschluss 1	BSP-Innengewinde zylindrisch				
Anschluss 2	UN/UNF-Muttergewinde				
Dichtform 2	74° Innenkonus				
Anschluss 3	UN/UNF-Außengewinde				
Dichtform 3	74° Außenkonus				
Bauart	Adapter für Prüfanschluss				
Bauform	T-Form				
Werkstoff	Stahl				
Oberfläche	galvanisch beschichtet				





Artikel						
Bezeichnung	G1	G2 + G3	max. Betriebsdruck (bar)	SW (mm)	S1	
T 04 IR AJ 05 HJ	G 1/4" -19	1/2" -20 UNF	420	36	17	
T 04 IR AJ 08 HJ	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	350	36	22	
T 04 IR AJ 10 HJ	G 1/4" -19	7/8" -14 UNF	350	36	27	
T 04 IR AJ 12 HJ	G 1/4" -19	1.1/16" -12 UN	350	41	32	
T 04 IR AJ 16 HJ	G 1/4" -19	1.5/16" -12 UN	250	46	38	
T 04 IR AJ 20 HJ	G 1/4" -19	1.5/8" -12 UN	250	50	50	
T 04 IR AJ 24 HJ	G 1/4" -19	1.7/8" -12 UN	170	60	60	