

GMM 63 H

Manometer mit Glyzerinfüllung

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|----------------------|--|
| Bauart | Rohrfeder-Manometer mit Glyzerinfüllung |
| Anschluss 1 | BSP-Außengewinde zylindrisch |
| Dichtform 1 | flachdichtend mit Zapfen |
| Anschluss | hinten, zentrisch |
| Norm | EN 837-1 |
| Dämpfung | durch Glyzerinfüllung |
| Temp. Bereich | Medium max. +60 °C Umgebung -20 °C bis +60 °C |



Hinweis

Einsatzbereich bei Ruhebelastung: 3/4 x Skalenendwert.

Einsatzbereich bei Wechselbelastung: 2/3 x Skalenendwert.

Artikel

| Bezeichnung | Nenngröße Ø | Skalenbereich | Genauigkeitsklasse | Anschluss |
|--------------|-------------|---------------|--------------------|------------|
| GMM 63-1 H | 63 | 0...1 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-1.6 H | 63 | 0...1,6 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-2.5 H | 63 | 0...2,5 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-04 H | 63 | 0...4 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-06 H | 63 | 0...6 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-10 H | 63 | 0...10 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-16 H | 63 | 0...16 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-25 H | 63 | 0...25 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-40 H | 63 | 0...40 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-60 H | 63 | 0...60 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-100 H | 63 | 0...100 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-160 H | 63 | 0...160 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-250 H | 63 | 0...250 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-400 H | 63 | 0...400 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-600 H | 63 | 0...600 | 1,6 | G 1/4" -19 |