

# GVM 100

Vakuumanometer mit Glyzerinfüllung

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Bauart</b>	Rohrfeder-Manometer mit Glyzerinfüllung
<b>Anschluss 1</b>	BSP-Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 1</b>	flachdichtend mit Zapfen
<b>Anschluss</b>	unten
<b>Norm</b>	EN 837-1
<b>Dämpfung</b>	durch Glyzerinfüllung
<b>Temp. Bereich</b>	Medium max. +60 °C Umgebung -20 °C bis +60 °C



## Hinweis

Einsatzbereich bei Ruhebelastung: 3/4 x Skalenendwert.

Einsatzbereich bei Wechselbelastung: 2/3 x Skalenendwert.

## Artikel

Bezeichnung	Nenngröße Ø	Skalenbereich	Genauigkeitsklasse	Anschluss
<b>GVM 100 -0.6+0</b>	100	-0,6...0	1,0	G 1/2" -14
<b>GVM 100 -1+0</b>	100	-1...0	1,0	G 1/2" -14
<b>GVM 100 -1+0.6</b>	100	-1...+0,6	1,0	G 1/2" -14
<b>GVM 100 -1+1.5</b>	100	-1...+1,5	1,0	G 1/2" -14
<b>GVM 100 -1+3</b>	100	-1...+3	1,0	G 1/2" -14
<b>GVM 100 -1+5</b>	100	-1...+5	1,0	G 1/2" -14
<b>GVM 100 -1+9</b>	100	-1...+9	1,0	G 1/2" -14
<b>GVM 100 -1+15</b>	100	-1...+15	1,0	G 1/2" -14

## Zubehör

**GMM SCHUTZ** Gummischutzhülse für Manometer