# GVM 160 H

Vakuum-Manometer mit Glyzerinfüllung

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Bauart** | Rohrfeder-Manometer mit Glyzerinfüllung |
| **Anschluss 1** | BSP-Außengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 1** | flachdichtend mit Zapfen |
| **Anschluss** | hinten, zentrisch |
| **Norm** | EN 837-1 |
| **Dämpfung** | durch Glyzerinfüllung |
| **Temp. Bereich** | Medium max. +60 °C<br>Umgebung -20 °C bis +60 °C |




## Hinweis

Einsatzbereich bei Ruhebelastung: 3/4 x Skalenendwert.
Einsatzbereich bei Wechselbelastung: 2/3 x Skalenendwert.

## Artikel

| Bezeichnung | Nenngröße Ø | Skalenbereich | Genauigkeitsklasse | Anschluss |
|---|---|---|---|---|
| **GVM 160 -1+0 H** | 160 | -1...0 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GVM 160 -1+0.6 H** | 160 | -1...+0,6 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GVM 160 -1+1.5 H** | 160 | -1...+1,5 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GVM 160 -1+3 H** | 160 | -1...+3 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GVM 160 -1+5 H** | 160 | -1...+5 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GVM 160 -1+9 H** | 160 | -1...+9 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GVM 160 -1+15 H** | 160 | -1...+15 | 1,0 | G 1/2" -14 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*