

Eigenschafte	en			
Bauart	Rohrfeder-Manometer mit Glyzerinfüllung			
Befestigung	Klemmring			
Anschluss 1	BSP-Außengewinde zylindrisch			
Dichtform 1	flachdichtend mit Zapfen			
Anschluss	hinten, zentrisch			
Norm	EN 837-1			
Dämpfung	durch Glyzerinfüllung			
Temp. Bereich	Medium max. +60 °C Umgebung -20 °C bis +60 °C			



Hinweis

Einsatzbereich bei Ruhebelastung: 3/4 x Skalenendwert. Einsatzbereich bei Wechselbelastung: 2/3 x Skalenendwert.

Artikel					
Bezeichnung	Nenngröße Ø	Skalenbereich	Genauigkeitsklasse	Anschluss	
GVM 63 -1+0 HKR	63	-10	1,6	G 1/4" -19	
GVM 63 -1+0.6 HKR	63	-1+0,6	1,6	G 1/4" -19	
GVM 63 -1+1.5 HKR	63	-1+1,5	1,6	G 1/4" -19	
GVM 63 -1+3 HKR	63	-1+3	1,6	G 1/4" -19	
GVM 63 -1+5 HKR	63	-1+5	1,6	G 1/4" -19	
GVM 63 -1+9 HKR	63	-1+9	1,6	G 1/4" -19	
GVM 63 -1+15 HKR	63	-1+15	1,6	G 1/4" -19	