HFM ADA
Mess-Schlauchleitung

Eigenschaften

Einsatzbereich	Messtechnik
Bauart	Schlauchleitung DN 2 mit Messanschlüssen M 16 x 2 und Steck
Innenschicht	Polyamid
Einlage	eine Geflechteinlage aus Aramid
Außenschicht	Polyurethan
Lieferumfang	mit Staubschutz
Temp. min.	-20 °C
Temp. max.	100 °C
Medien	Flüssigkeiten auf Mineralöl- und Glycolbasis



Artikel

Bezeichnung	Außen-Ø (mm)	Innen-Ø (mm)	max. Betriebsdruck (bar)	Biegeradius min. (mm)	Länge (mm)
HFM ADA 300	5,5	2	400	35	300
HFM ADA 400	5,5	2	400	35	400
HFM ADA 630	5,5	2	400	35	630
HFM ADA 800	5,5	2	400	35	800
HFM ADA 1000	5,5	2	400	35	1000
HFM ADA 1500	5,5	2	400	35	1500
HFM ADA 2000	5,5	2	400	35	2000
HFM ADA 2500	5,5	2	400	35	2500
HFM ADA 3200	5,5	2	400	35	3200
HFM ADA 4000	5,5	2	400	35	4000

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.