
## HFM KL VA / HFM KS VA

Messanschluss, Serie M16 x 2



| Eigenschaften |                                       |  |  |  |  |
|---------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Anschluss 1   | metrisches Muttergewinde              |  |  |  |  |
| Dichtform 1   | 24° Außenkonus mit O-Ring             |  |  |  |  |
| Anschluss 2   | Messanschluss M 16 x 2                |  |  |  |  |
| Bauart        | Messanschluss mit 24° Dichtkopf (DKO) |  |  |  |  |
| Norm          | DIN 3865                              |  |  |  |  |
| Baureihe      | leicht und schwer                     |  |  |  |  |
| Lieferumfang  | mit Verschlusskappe                   |  |  |  |  |
| Temp. min.    | -20 °C                                |  |  |  |  |
| Temp. max.    | 100 °C                                |  |  |  |  |
| Werkstoff     | Edelstahl                             |  |  |  |  |





## Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

| Artikel      |          |              |            |                    |            |
|--------------|----------|--------------|------------|--------------------|------------|
| Bezeichnung  | Baureihe | Rohr-Außen Ø | G1         | max. Betriebsdruck | OR         |
| HFM KL 06 VA | L        | 6            | M 12 x 1,5 | 315                | 4,0 x 1,5  |
| HFM KL 08 VA | L        | 8            | M 14 x 1,5 | 315                | 6,0 x 1,5  |
| HFM KL 10 VA | L        | 10           | M 16 x 1,5 | 315                | 7,5 x 1,5  |
| HFM KL 12 VA | L        | 12           | M 18 x 1,5 | 315                | 9,0 x 1,5  |
| HFM KL 15 VA | L        | 15           | M 22 x 1,5 | 315                | 12,0 x 2,0 |
| HFM KL 18 VA | L        | 18           | M 26 x 1,5 | 315                | 15,0 x 2,0 |
| HFM KL 22 VA | L        | 22           | M 30 x 2   | 160                | 16,3 x 2,4 |
| HFM KL 28 VA | L        | 28           | M 36 x 2   | 160                | 26,0 x 2,0 |
| HFM KL 35 VA | L        | 35           | M 45 x 2   | 160                | 32,0 x 2,5 |
| HFM KL 42 VA | L        | 42           | M 52 x 2   | 160                | 38,0 x 2,5 |
| HFM KS 06 VA | S        | 6            | M 14 x 1,5 | 630                | 6,0 x 1,5  |
| HFM KS 08 VA | S        | 8            | M 16 x 1,5 | 630                | 7,5 x 1,5  |
| HFM KS 10 VA | S        | 10           | M 18 x 1,5 | 630                | 9,0 x 1,5  |
| HFM KS 12 VA | S        | 12           | M 20 x 1,5 | 630                | 9,0 x 1,5  |
| HFM KS 14 VA | S        | 14           | M 22 x 1,5 | 630                | 12,0 x 2,0 |
| HFM KS 16 VA | S        | 16           | M 24 x 1,5 | 400                | 12,0 x 2,0 |
| HFM KS 20 VA | S        | 20           | M 30 x 2   | 400                | 16,3 x 2,4 |
| HFM KS 25 VA | S        | 25           | M 36 x 2   | 400                | 26,0 x 2,0 |
| HFM KS 30 VA | S        | 30           | M 42 x 2   | 400                | 25,3 x 2,4 |
| HFM KS 38 VA | S        | 38           | M 52 x 2   | 315                | 38,0 x 2,5 |

Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer

| D   | -1  | 1 -4  | <b>:</b> | 4   | L   |
|-----|-----|-------|----------|-----|-----|
| Pro | ווח | KTV   | эгі      | anı | ren |
|     | чu  | IZE A | aii      | am  |     |

**HFM KL / HFM KS** Messanschluss, Serie M16 x 2, Stahl